

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa chemii dla elektroniki oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Zastosowanie elektryczne: Przed przystąpieniem do prac elektroinstalacyjnych zawsze upewnij się, że obwód elektryczny jest całkowicie odłączony od źródła zasilania (odłączone napięcie).
2. Zakres temperatur: Używaj taśmy wyłącznie w zalecanych zakresach temperatur od +5°C do +50°C. Stosowanie w niższych lub wyższych temperaturach może pogorszyć właściwości klejące oraz izolacyjne.
3. Przygotowanie powierzchni: Przed naklejeniem taśmy upewnij się, że izolowana powierzchnia jest czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu i pyłu.
4. Naciąg taśmy: Podczas owijania zachowaj odpowiedni naciąg (zakładka minimum 50% szerokości taśmy), aby zapewnić właściwe uszczelnienie i izolację.
5. Uszkodzenia mechaniczne: Nie używaj taśmy, jeśli rolka jest uszkodzona, zabrudzona lub przechowywana w warunkach przekraczających normę (+10°C do +40°C), co mogłoby wpłynąć na jej właściwości dielektryczne.
6. Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i otwartego ognia.